

Adecuado para el fútbol. Disponible en

Consulta con nuestro equipo para estudiar las posibilidades de adaptar cada modelo según los requerimientos

tres alturas: 40-50-60.

específicos de tu proyecto.



Sección de hilo



Antibacteria



UV Resistant





(000)

drenaje

Retardante del fuego

Fá	icil
insta	lación

A ALAM	Markovana .

Hilo		
Tipo		Monofilamento
Composición		Polietileno (PE)
Dtex		12.120 (±10%)
Peso hilo		890 / 1090 / 1300 gr/m²(±10%)
Sección		Diamante alado
Tuffing		
Altura Hilo		40 / 50 / 60 mm (±5%)
Galga		5/8"
Puntadas/m		130 punt/m (±10%)
Puntadas/m²		8.200 punt/m ² (±10%)
Backing		
SOPORTE PRIMARIO		
Tipo		Tejido multicapa entrelazado y estabilizado
Composición		100%Polietileno (PE), UV Estabilizado
ACABADO		
Tipo		Scraper Application
Composición		Poliuretano (PU)
Peso Backing		955 gr/m²(±10%)
Producto Final		
HILO	Número	Colores
Hilo Recto	6	Verde bicolor
Filamentos		98.400m ²
Peso Total		1.855 / 2.045 / 2 255 gr/m²(±10%)
Dimensiones rollo		A petición
Drenaje		70 L/m²

Garantía 7 años: nuestra promesa de durabilidad y rendimiento.





