



Consulta con nuestro equipo para estudiar las posibilidades de adaptar cada modelo según los requerimientos específicos de tu proyecto.







Sección de hilo



Antibacteria



UV



Máximo drenaje



Retardante del fuego



Fácil			
instalació	r		

Hilo		
Tipo		Monofilamento
Composición		Polietileno (PE)
Dtex		12.000 (±10%)
Peso hilo		1.350 gr/m²(±10%)
Sección		Recto con 3 núcleos de refuerzo
Tuffing		
Altura Hilo		60 mm (±5%)
Galga		5/8"
Puntadas/m		140 punt/m (±10%)
Puntadas/m²		8.820 punt/m²(±10%)
Backing		
SOPORTE PRIMARIO)	
Tipo		Doble malla reforzada (red)
Composición		Polipropileno (PP)
ACABADO		
Tipo		Scraper Application
Composición		Poliuretano (PU)
Peso Backing		1.065 gr/m²(±10%)
Producto Final		
HILO	Número	Colores
Hilo Recto	6	Verde esmeralda y verde oliva
Filamentos		105.840m²
Peso Total		2.415 gr/m²(±10%)
Dimensiones rollo		A petición
Drenaje		70 L/m²

Garantía 7 años: nuestra promesa de durabilidad y rendimiento.
Consulta nuestro documento Garantía Comercial.



