

FUSION

Adecuado para el fútbol. Disponible en tres alturas: 40-50-60.

Consulta con nuestro equipo para estudiar las posibilidades de adaptar cada modelo según los requerimientos específicos de tu proyecto.



Sección de hilo



Antibacteria



UV Resistant



Máximo drenaje



Retardante del fuego



Fácil instalación

Hilo		
Tipo	Monofilamento - fibrilado	
Composición	Polietileno (PE)	
Dtex	18.800 (±10%)	
Peso hilo	1 475 / 1.820 / 2.140 gr/m²(±10%)	
Sección	 Diamante + plano (fibrilado)	
Tuffing		
Altura Hilo	40 / 50 / 60 mm (±5%)	
Galga	5/8"	
Puntadas/m	140 punt/m (±10%)	
Puntadas/m²	8 820 punt/m²(±10%)	
Backing		
SOPORTE PRIMARIO		
Tipo	Tejido multicapa entrelazado y estabilizado	
Composición	100% PE (Polietileno), UV Estabilizado	
ACABADO		
Tipo	Scraper Application	
Composición	Poliuretano (PU)	
Peso Backing	915 gr/m²(±10%)	
Producto Final		
HILO	Número	Colores
Hilo Recto	7	Verde bicolor
Filamentos	105.840m²	
Peso Total	2.390 / 2.735 / 3.055 gr/m²(±10%)	
Dimensiones rollo	A petición	
Drenaje	70 L/m²	

Garantía 7 años: nuestra promesa de durabilidad y rendimiento.
Consulta nuestro documento Garantía Comercial.

CE SGS

